

Acessórios Accessories



Capots

Cápsula em material polimérico com dupla função:

- Embelezamento
- Protecção dos chumbadouros

Hoods

Polymeric capsule with dual function:

- Aesthetics
- Protection of anchor bolts

REFERÊNCIA REFERENCE	ROSCA THREAD
SCC-1	M16
SCC-2	M20
SCC-4	M27



Chumbadouros


Varões em aço electrozincado, roscados numa das extremidades, que são embutidos no maciço de betão e têm a função de fixar as colunas pela flange.

Anchor Bolts

Electrozincated steel bars threaded at one end and embedded in the concrete block. These bolts are responsible for the anchorage of the column.



ROSCA THREAD	CÓDIGO CODE	c	h1	h2
M16	ST-CH2	100	120	180
M20	ST-CH4	100	120	380
M27	ST-CH5	100	220	980



Maciços


Bloco de betão onde são fixadas as colunas por meio dos chumbadouros (já embutidos no maciço). As suas dimensões são adequadas à imobilização e segurança da coluna. Existem três modelos de maciços em função da altura da coluna que será fixada.

Concrete blocks

Block of concrete where the columns are fixed by anchor bolts (already embedded in the concrete). Its dimensions are adequate for the restraint and safety of the column. There are three models of blocks depending on the height of the column to be set.



H. COLUNA H. COLUMN	MACIÇO BLOCK	A	B	H	PESO WEIGHT
m	código	mm	mm	mm	kg
$h \leq 6$	M1	600	400	600	300
$6 < h \leq 10$	M3	700	500	900	650
$10 < h \leq 12$	M4	700	500	1000	750



Coffret de ligação Fuse box

Invólucro em material polimérico onde são alojados os seccionadores, fusíveis e placas de bornes. O coffret é colocado no compartimento eléctrico das colunas, fixado por parafusos e acessível através da abertura de visita.

Características técnicas

- Conceção robusta
- Corta-fusível F/N
- Fusível 6A 10x38 gG
- Placa de bornes com ligadores em latão
- Equipamento com marcação CE
- Índice de estanquidade: IP23
- Classe eléctrica II

Polymer casing where the isolators, fuses and terminal boards are housed. The box is placed in the electrical compartment of the columns, fixed by screws and accessible by the door opening.

Technical characteristics

- Hard case
- Isolator F/N
- Fuse 6A 10x38 gG
- Terminal board with brass blocks
- Equipment with CE mark
- Degree of protection: IP23
- Electrical class: II

Modelos de coffret

Fuse box models

REFERÊNCIA REFERENCE	SECCIONADORES ISOLATOR	3 FASES 3 PHASE	1 NEUTRO 1 NEUTRAL
SCL-1	1	2 pólos	3 pólos
SCL-1/3	1	3 pólos	3 pólos
SCL-2	2	2 pólos	3 pólos
SCL-2/3	2	3 pólos	3 pólos

